



1 cabine avant - 1 Toilette, 2 cabines arrière - 1 Toilette, Cabine d'étrave (option)



2 cabines avant - 2 Toilettes, 2 Cabines arrière - 1 Toilette - Cabine d'étrave (option)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	16.70 m
• Longueur coque	16.26 m
• Longueur flottaison	15.00 m
• Largeur coque	4.90 m
• Tirant d'eau long (mini)	2.30 m
• Poids du lest long	4 535 kg
• Tirant d'eau court (mini)	1.80 m
• Poids du lest court	4 990 kg
• Tirant d'air (maxi)	23.00 m
• Déplacement lège CE	14 895 kg
• Capacité carburant	475 l
• Capacité eau douce	970 l
• Puissance moteur	110 CV

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Berret Racoupeau
- Architecture intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE

- Catégorie A - 12 personnes
- Catégorie B - 13 personnes
- Catégorie C - 14 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	69.00 m ²
• Génois	135 % - 85.00 m ²
• Spi asymétrique	170 m ²
• I	19.50 m
• J	6.48 m
• P	19.00 m
• E	6.35 m

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE

- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel monolithique collé et stratifié à la coque
- Pont en sandwich fibre de verre et balsa, revêtu d'antidérapant type «pointe de diamant»
- Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois en bois massif, vissé
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collé
- Safran suspendu avec mèche en verre composite
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque gris perle

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étage(s) de barres de flèches poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- Pataras simple avec ridoir
- Hale bas de bôme rigide avec palan
- Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- Rail d'écoute de Grand Voile
- 2 rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston - 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manœuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme)
- Gréement courant complet : Drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, bordure et écoute de grand voile, 2 Écoutes de génois 2 bosses de ris rapides, 1 ris manuel
- 11 bloqueurs de drisses
- 6 Taquets loveurs

WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H70.2 STC)
- 2 Winches de manoeuvre self tailing (H44.2 STC)
- 2 manivelle(s) de winches aluminium
- 2 Boîtes à manivelles de winches

VOILES

- Génois à enrouleur avec bande de protection UV
- Grand voile siglée full batten avec chariots à rouleaux
- Lazy Jack et Easy bag couleur gris perle

AMARRAGE -MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur - Piton d'étalingure
- 1 Panneau ouvrant d'accès au puits à chaîne dans soute à voile / Cabine d'étrave
- Ferrure d'étrave inox 2 daviers
- Guindeau électrique vertical 12 V - 1600 W - Télécommande
- 8 Taquets d'amarrage aluminium - Protections de livet en inox

SOUTE À VOILE

- Accès par panneau de pont
- 2 Équipets

CABINE D'ÉTRAVE

- À la place de la soute à voile
- Accès par panneau de pont - Échelle inox, marches en bois massif
- Cabine : Lit simple (2.00 m x 0.65 m x 0.50 m) - Matelas mousse - Housse PVC - Équipet - Penderie - Tiroirs
- Salle d'eau : Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité - Lavabo - 1 Mitigeur eau chaude / eau froide - Robinet / Douche - 1 Miroir - 1 WC manuel - 1 Placard

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert - Marche pied
- 2 balcons arrière inox
- 1 Support bouée couronne
- 1 Support moteur Hors bord
- 1 Porte hampe de pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord
- 4 Mains courantes inox

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 1 Coffre de cockpit bâbord - 1 Coffre de cockpit tribord
- 2 Coffres sous sièges barreur
- 1 Coffre à gaz 2 bouteilles en fond de cockpit
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 2 Consoles de barres à roues : Barres à roues inox - diamètre 900 mm - gainage cuir - appareils à gouverner sur cloison - système de transmission à drosses métalliques - Main courante inox - support instruments de navigation (instruments en option)
- Nable de pont d'accès système barre franche
- 1 Barre franche de secours
- 2 Compas de route sur fût
- Commande moteur et tableau de contrôle à tribord
- Table de cockpit polyester - 2 abattants - vides poches - range bouteilles central - range bouteilles sur face arrière - Main courante inox - prise 12 V - lampe abat jour
- 2 Hauts parleurs étanches
- 2 Portes de descente sur charnières en bois massif - Panneau coulissant en PMMA

PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- Porte d'accès pivotante sur pantographe (Breveté)
- Lattage bois massif naturel sur plage de bain
- 1 Coffre à bib dans le tableau arrière - 2 portes
- 1 Échelle de bain inox - marches en bois massif
- 1 Douchette eau chaude / eau froide
- 1 Prise de quai

AMÉNAGEMENTS

- Ébénisterie Alpi teinte fruitier
- Planchers stratifiés type parquet
- Contre-moule de pont et coque revêtus de vaigrage tissus vinyl

DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 2.05 m
- Descente en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- 2 Mains courantes inox - 2 Mains courantes inox gainées cuir

CABINE(S) AVANT(S)

Version 1 Cabine avant

- Hauteur sous barrot : 1.95 m
- Lit double central (2.00 m x 1.55 m) - Sommier à lattes - Matelas marin
- Penderie - Placard - Équipets - vides poches et tiroir
- 1 Coiffeuse avec miroir
- 2 Hublot(s) de coque avec rideau
- 2 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec store / moustiquaires

Version 2 cabines avant

- Hauteur sous barrot : 1.95 m
- Lit double central (2.00 m x 1.50 m x 1.00 m) - Matelas marin
- Penderie - Placards - Équipets - vides poches - Tiroir
- 1 Hublot(s) de coque avec rideau

Inventaire Provisoire

SALLE(S) D'EAU AVANT(S)

- Hauteur sous barrot : 1.92 m
- Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité
- Douche séparée - mitigeur douche eau chaude / eau froide - Pare douche en PMMA
- WC marin manuel
- Lavabo - Plan de travail en résine de synthèse - Mitigeur eau chaude / eau froide
- Miroir
- Accessoires de toilette : Porte gobelet, porte savon, porte serviette, Poubelle, distributeur de papier
- Placard et équipet
- 1 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec store / Moustiquaire

CARRÉ

- Hauteur sous barrot : 2.00 m
- Banquette de carré en U, mousse double densité
- Table de carré en 1 seule partie, plateau en bois vernis et marqueterie, pieds en aluminium
- Banquette 2 places avec accoudoir central pivotant
- 4 Coussins de présentation assortis
- Placards, Équipets et rangements le long de la coque, Rangements sous banquettes
- 1 Vitrage panoramique avec stores plissés
- 2 Hublot(s) de coque avec rideau
- 2 Vitrages latéraux de roof fixes avec stores plissés
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral tribord
- 3 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec store / moustiquaires

TABLE À CARTES

- Pupitre avec abattant - vides poches - Rangements - Fargue en bois moulé
- Siège navigateur avec coussin
- Panneau électrique pivotant permettant d'accéder aux connexions électriques
- Panneau instruments de navigation (sans instrument)
- Radio lecteur CD / MP3 stéréo - 2 Haut-parleurs
- 1 Réglette d'éclairage blanc / Rouge
- Main courante inox gainée cuir sur cloison

CUISINE

- Hauteur sous barrot : 2.02 m
- Cuisine en U intégrée à la descente
- Plan de travail en résine de synthèse
- 1 Évier inox 2 bacs rectangulaires - Planche à découper
- 1 Robinet mitigeur eau froide / eau chaude
- 1 Réchaud gaz 2 feux, four inox monté sur cardans, barre de protection
- 1 Réfrigérateur 130 litres, Unité réfrigérante 12 V, à ouverture frontale
- 1 Glacière 100 litres, Unité réfrigérante 12 V, à ouverture par le dessus
- 1 Tiroir à couverts
- Placards et équipets aménagés (étagères, bac inox sur coulisse, porte torchon, Poubelle, range bouteilles)
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire avec rideau

SALLE D'EAU TRIBORD ARRIÈRE

- Hauteur sous barrot : 2.05 m
- Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité
- Douche séparée, mitigeur douche eau chaude / eau froide, pare douche 2 portes en PMMA
- WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80L
- Lavabo - Plan de travail en résine de synthèse - Mitigeur eau chaude / eau froide
- Miroir

- Accessoires de toilette : Porte gobelet, porte savon, porte serviette, Poubelle, distributeur de papier
- Placard et équipet
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec rideau
- 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire avec rideau

CABINE(S) ARRIÈRE(S)

- 2 Cabines symétriques comprenant chacune :
- Hauteur sous barrot : 2.10 m
 - Lit double (2 m x 1.55 m), Matelas marin
 - Penderie, Équipets et vides poches
 - 1 Hublot(s) de coque avec rideau
 - 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur hiloire avec rideau
 - 1 Hublot(s) ouvrant(s) sur cockpit avec rideaux
 - 1 Panneau(x) de pont ouvrant(s) avec store / moustiquaires
 - Porte d'accès à la salle d'eau arrière dans la cabine tribord

MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel 110 cv
- Commande moteur - Démarrage à clé - Tableau de contrôle dans le cockpit
- Compartiment moteur : Mousse d'isolation - Ventilation : 1 prise d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V / 80 Ah
- 1 Réservoir G.O. roto-moulé 235 l (sous couchage arrière tribord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Ligne d'arbre inox - Protection polyester moulée dans la coque
- Hélice tripale fixe
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec vérin à gaz) - 2 Accès moteur par les cabines arrières

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V - Circuit 220 V
- 2 Batteries de servitude (2x140 Ah) - 1 Batterie moteur (110 Ah)
- 1 Chargeur de batterie 40 Ah - 1 Prise de quai 220V - 1 Répartiteur de charge
- Tableau électrique (12 V / 220 V) (Disjoncteurs - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant)
- 1 Prise(s) 12 V - 7 Prise(s) 220 V
- Éclairage : Plafonniers halogènes, Liseuses, Luminaires d'ambiance, Réglette blanc/rouge
- Feux de navigation : 1 feu(x) de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât - 1 Feu de pont
- Gaines pour passage de câbles d'options

PLOMBERIE

- 3 réservoirs eau douce roto-moulés (2 x 320 l dans le carré - 330 l cabine avant) - 2 Nables de remplissage - Sélection des réservoirs par vannes ¼ de tour
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe eau électrique 40 L (Utilisation par le moteur ou par circuit électrique 220 V)
- 1 Réserve rigide eaux noires 80L
- Pompes électriques vidange de douche
- 2 Pompes de cale électriques - 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe électrique vidange glacière

GAZ

- 2 Boîte(s) à bouteilles de gaz dans le cockpit
- Détendeur et robinet de sécurité

FINITIONS

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Écrans couleur TFT ST70 RAYMARINE (Loch - Speedo - Sondeur - Girouette - Anémomètre)	■	■
Cadène étai trinquette larguable	■	■
Fond de cockpit latté en bois massif naturel	■	■
1 Winch électrique de manoeuvre bâbord H44.2STCEH	■	■
Hélice 3 pales repliables FOF	■	■
3 Hublots ouvrants dans vitrages latéraux fixes	■	■
Enceintes BOSE ACOUSTIMASS® 3	■	■
Pompe à pied eau douce - Eau de mer	■	■
Réchaud four/grill 3 feux sur cardan luxe	■	■
2 Batterie(s) servitude 140 Ampères supplémentaire(s)	■	■
1 Chargeur(s) de batteries 40 Ampères supplémentaire(s)	■	■
Table de cockpit polyester/bois + Housse de protection PVC blanc		■
Prise d'eau douce de quai		■
Conservateur 12 V dans glacière à ouverture par le dessus		■
TV LCD 20" - Lecteur DVD / CD / MP3 - Antenne TV dans le carré		■
Convertisseur 2000 W - 12 V / 220 V		■

OPTIONS

PACKS

PACK ÉLECTRONIQUE RAYMARINE

- Interface PC
- Socle pivotant sur face arrière de table
- 1 Écran couleur multifonction E80 LCD 8.4 pouces (GPS, Traceur, Lecteur de carte pour cartographie Navionics Gold, livré sans carte)
- Pilote ST 6002, Vérin LS RV2, Pupitre de commande
- Répétiteur(s) multifonctions graphic ST 70

PACK EASY DOCKING

- Propulseur d'étrave
- 2 Housses de barre à roue PVC blanc
- Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne
- Kit mouillage (Ancre CQR 34 kg, 85 m de chaîne 12 mm) - 4 Amarres - 6 Défenses

AUTRES OPTIONS

- 2 e Écran couleur multifonction E80 ou E120 RAYMARINE à la table à carte
- Télécommande pilote, Répétiteur instruments sans fil SmartController RAYMARINE
- Radar (radôme seul) RAYMARINE
- Informations AIS RAYMARINE
- Capteur Gyro compas RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49 E
- Coque couleur Bleu Acier - Décoration de coque gris perle
- Mât enrouleur anodisé avec voile
- Girouette Windex
- 2 Drisses à pavillon
- Gréement de spi asymétrique
- Gréement de spi symétrique et tangon

- Easy Sail (Réglage au cockpit des chariots de génois - Coinceurs sur poulies plat-pont d'écoutes de génois - Réglage(s) du pataras - Manivelle de winch Speedgrip - Boîte à manivelle de winch - Coupe orin)
- Hélice 3 pales Max Prop
- Étai de trinquette largable et palan (sans voile - sans cadène)
- Enrouleur de trinquette manuel (sans voile - sans cadène)
- 2 Winches électriques de génois (H70.2 STCEH)
- 2 Winches d'écoute de spi (H53.2 STC)
- Passavants lattés bois massif naturel
- Bossoirs Inox
- Capote de roof gris perle
- Bimini de cockpit gris perle
- Coussins de cockpit gris perle
- Assise de carré supplémentaire
- Couchette double dans le carré
- Table de carré repliable et pivotante
- Kit vaisselle siglée Bénéteau 12 personnes
- Sommiers à lattes dans toutes les cabines (sauf étrave)
- Moustiquaires de hublots
- Chauffage
- Climatisation
- Dessalinisateur 60 L/H
- Générateur 7 KVA
- Four à micro ondes
- Lave-vaisselle
- Télé LCD 20" - Lecteur DVD / CD / MP3 dans cabine propriétaire
- Réserve rigide eaux noires supplémentaire
- WC électrique dans tous les toilettes (sauf étrave)